

## Carrelage showroom / accueil après-vente



### Description

- Couleur gris anthracite RAL 7016.
- Dimensions : 45 x 45 cm ou 60 x 60 cm
- Epaisseur : 9.5 mm.
- Fournisseur : CASALGRANDE / NOVOCERAM
- Réf. NO NAME - C828 - ELEGANCE.

### Plinthes

- Dimensions : 8 x 45 cm (minimum).
- Epaisseur : 9.5 mm
- Réf. Droite NO NAME - C860 - ELEGANCE

### Variantes

- Pour réglementation plus sévère une classe de résistance à la glissance R10 est disponible (Type SORANO de CASALGRANDE).



CARRELAGE  
NO NAME C628



PANTONE 433  
RAL 7016

### Conseil d'implantation

- Exposition VN, livraison VN, accueil APV.
- Pose collée par double encollage y compris coulage des joints.
- Les dalles seront toutes posées suivant une même orientation avec sens de la fibre perpendiculaire à la façade principale.
- Les joints seront de couleur équivalente au gris anthracite RAL 7016.

### Conseil d'entretien courant

- Utiliser une solution à base d'ammonium quaternaire (ammoniaque ou détergent classique type AJAX, VIGOR, ...).
- Respecter les concentrations des fiches techniques des produits utilisés.
- Utiliser là où c'est possible une mono-brosse (disque moyen/dur).  
Le réservoir de lavage et le réservoir de rinçage sont séparés.
- Faire un lavage avec une solution d'acide 1 fois par mois pour éliminer les calcaires des eaux de rinçage.

# Carrelage atelier Renault Minute



## Description

- Carreaux de grès cérame coloré dans la masse.
- Dimensions : 20 x 20 cm , épaisseur : 11.3 mm.
- Fournisseur : CASALGRANDE / NOVOCERAM
- Réf. ALABAMA couleur gris noir (Novoceram).

## Plinthes

- Droite ALABAMA, Dimensions : 10 x 20 cm , épaisseur : 11.3 mm.

## Conseil d'implantation

- Atelier Renault Minute.
- Pose collée par double encollage y compris coulage des joints.
- Les joints des plinthes seront alignés à ceux à ceux du carrelage de sol.
- La pose traditionnelle au mortier est également possible mais nécessite une main d'œuvre très qualifiée et de ce fait non recommandée.



CARRELAGE  
ALABAMA



PANTONE 433  
RAL 7016

## Conseil d'entretien courant

- Utiliser une solution à base d'ammonium quaternaire (ammoniaque ou détergent classique type AJAX, VIGOR, ...).
- Respecter les concentrations des fiches techniques des produits utilisés.
- Utiliser là où c'est possible une mono-brosse (disque moyen/dur). Le réservoir de lavage et le réservoir de rinçage sont séparés.
- Faire un lavage avec une solution d'acide 1 fois par mois pour éliminer les calcaires des eaux de rinçage.